



Generator zur Luft- und Stromerzeugung

HAWEKA BOX 22-7 TEL-CB – Artikel-Nr. MB501156



Kompletteinheit mit
Montier- und Wuchtmaschine.



Leistungsmerkmale

- passend zur gemeinsamen Montage als Einheit mit der HAWEKA Reifenmontiermaschine TB M 26
- in die Seiten- oder Hecktür eines Transporters (Sprinter, Crafter, etc.)
- inkl. 2 Schlauchaufroller 2x20 m mit 20 bar, Sicherheitsschnellkupplungen, (1 x mit „großem“ Stecksystem)
- 120 l Druckbehälter, Druckentlastungsventil, Stromaggregat: 5,6 kW (400 V, 50 Hz), 2 kW (230 V, 50 Hz)

Technische Daten

Ansaugleistung:	800 l/min
Lieferdruck:	12 bar
Kompressor	2 stufig, 2 Zylinder, riemengetrieben
Kompressor Drehzahl:	900 U/min
Motor:	686 cm ² Kohler KDW702 4-Takt-Diesel
Trockengewicht:	370 kg
Motorleistung:	16 PS Elektrostarter mit Betriebsstundenzähler
Druckbehälterinhalt:	120 lt.
Abmaße:	L 1100 x B 1246 x H 1710 mm
Geräuschpegel:	94 dB (A) in 1 m Entfernung