



HAWEKA TB 128 N

HAWEKA TB 128 N – Artikel-Nr. MAMFTB128N



MAMFTB128N – Modell TB 128 N
Ein- und Ausschwenken sowie Verschieben
des Montagearms manuell



MAMFTB128DL – Modell TB 128 DeLuxe
mit hydraulischem Ein- und Ausschwenken
sowie Verfahren des Montagearms und
2 Drehgeschwindigkeiten



MAMFTB128SUPER – Modell TB 128 Super
mit hydraulischem Ein- und Ausschwenken
des Werkzeugarmes mit hydraulischen
Verfahren des Montageschlittens
mit hydraulischem Werkzeugwechsel



ENERGY SAVER

Alle Versionen serienmäßig mit Energiespar-Funktion
„ENERGY SAVER“: schaltet das Hydraulikaggregat bei Nichtbenutzung ab
und startet es wieder bei Betätigung einer Funktion.

Leistungsmerkmale

- Geeignet für LKW-Felgen von 14 - 26 Zoll Ø, auch für Super-Single-Reifen
- Bearbeiten des Rades in der Senkrechten, Aufnahme des Rades ohne Heben
- Selbstzentrierendes hydraulisches Spannfutter für alle Arten von LKW-Felgen
- schwenkbares Steuerpult mit großem Aktionsradius
- Problemloses Wechseln des Montagewerkzeugs mittels Hebelarretierung
- starker Zylinder für hohe Abdrückkraft
- Spannfutter hydraulisch verfahrbar mit 2 Drehgeschwindigkeiten
- das Ein- und Ausschwenken und Verschieben des Montagearms erfolgt manuell
- Montagehebel 1600 mm und 500 mm sowie Montierhilfe im Lieferumfang

Technische Daten

Spannvorrichtung	(14-26")
Reifendurchmesser	max. 1500 mm
Reifenbreite	max. 780 mm
Bereich Innenlochdurchmesser	120-530 mm
Getriebemotor	1,1/1,5 kW
Pumpenmotor	1,5 kW
Drehmoment Spindel	250 mkg
Abdrückkraft	2,0 t
Hubkraft	1,0 t
Spannungsversorgung	380/220 V, 50 Hz
Gewicht	590 kg

Standard-Zubehör

Montagehebel, 500 mm	MFZ33011565
Montagehebel, 1800 mm	MFZ36008803
Montierhilfe	MFZ32008914

Optionales Zubehör

Trap-Ring 22,5"	HWK19120151
Montiercreme, 5 kg	MO4000
Pinsel	RMMONTPIN01
Reifenlöser	MOMZ0004