



## HAWEKA BM 920 P

HAWEKA BM 920 P – Artikel-Nr. HMP10845-1



Messung des Höhengschlags von Felgen und Reifen

mit pneumatischer Spannvorrichtung



Optional mit dem Radheber HAWEKA AirgoLift

Gewichtsfreie Zentrierung der Räder, rückschonendes Radaufspannen und schnelle Bedienbarkeit.



Artikel-Nr. SP916000017

### Leistungsmerkmale

- PKW-Radauswuchtmaschine mit Laserpunktanzeige für schnelle, punktgenaue und einfache Platzierung von Klebegewichten am Rad - Automatische Übernahme von Raddurchmesser und Abstand
- Berührungsloses automatisches Einlesen der Felgenbreite über Sonar
- sehr kurze Messzeit für Rad mittlerer Größe von weniger als 5 Sek.
- LED-Beleuchtung der Felgenschüssel
- elektrische Bremse für die Gewichtepositionierung
- Messung des Höhengschlages von Felge und Reifen
- HUB-Matching für bessere Laufruhe
- mittels LED-Beleuchtung optimale Sicht in die Felgenschüssel
- WeightLess Gewichtesparprogramm - Elektrische Positionsbremse
- 17" Touchscreen
- automatische Spannvorrichtung mit pneumatischer Entriegelung und gleichmäßiger Spannkraft

### Technische Daten

Messdrehzahl	100 U/min
Felgenbreite	1,5 - 20 Zoll
Felgendurchmesser / manuell:	10 - 28 Zoll / bis 30 Zoll
Radbreite	max. 510 mm
Raddurchmesser	max. 1016 mm
Gewicht	165 kg (verpackt)
Radgewicht	max. 75 kg
Maße (BxTxH)	1215 x 1010 x 1470 mm
Elektroanschluss	115-230 V/50/60 Hz/1 ph

