

HAWEKA BOOSTER 18 LITER / 36 LITER


Lieferumfang

Automatikventil,
 Sicherheitsventil,
 Gummischutz, Manometer,
 Ausblasrohr

Leistungsmerkmale

- Ca. 50 % leichter als herkömmliche Geräte
- Schnelles Aufspringen und Setzen des Reifens
- Groß dimensioniertes Automatikventil für effektiven Luftstoß
- Felgenschonendes Ausblasrohr mit Gummischutz
- Ersetzt mehrere Pumpringe und spart Montagezeit

Technische Daten

| Technische Daten | Booster 18 - PKW/LKW-Reifen | Booster 36 - EM-Reifen |
|-------------------|------------------------------------|------------------------------------|
| Einsatzbereich | Schlauchlose PKW- und LKW-Reifen | Schlauchlose EM-Reifen |
| Kesselinhalt | 18 l | 36 l |
| Gewicht | 5,5 kg | 6,5 kg |
| Material | Aluminium / Leichtmetall | Aluminium / Leichtmetall |
| Druckanzeige | 1–16 bar Manometer | 1–16 bar Manometer |
| Max. Luftdruck | 8 bar | 8 bar |
| Temperaturbereich | +40 °C bis -4 °C | +40 °C bis -4 °C |
| Besonderheiten | Kompakter und leichter für PKW/LKW | Hohe Luftmenge für große EM-Reifen |