

## HAWEKA JET CONCORD

HAWEKA JET CONCORD – Artikel-Nr. HMPCONCORD



### Leistungsmerkmale

- Patentiertes, berührungs- und hebelloses System für schonende Montage/Demontage bis 30" Rad-durchmesser
- Zwei Werkzeuge mit axialer und radialer Bewegung für präzises, beschädigungsfreies Arbeiten
- Automatische Werkzeugführung – erleichtert Montage des ersten Wulstes ohne Druckbelastung
- Kombiniertes Wulstabdücken mit Abdrückrollen, synchronisiert für maximale Effizienz
- Robuste Stahlguss-Spannvorrichtung, selbstzentrierend, für alle gängigen Felgenarten
- Motorinverter mit stufenloser Drehzahlregelung (0–16 U/min), vibrationsarm und energiesparend
- Intuitives Bedienpult für ergonomische, einhändige Steuerung aller Funktionen
- Automatisches Zurückfahren der Werkzeuge zur schnellen Radentladung
- Fußbetätigte Reifenbefüllung mit Druckmesser und CE-konformer Fülldruckbegrenzung (4,2 bar / 60 psi)
- Hohe Langlebigkeit und Arbeitssicherheit durch stabile Bauweise und präzise Steuerung

### Technische Daten

Spannbereich	10 ÷ 30 Zoll (min ÷ max)
Maximaler Raddurchmesser	1200 mm /47 Zoll
Maximale Radbreite	380 mm /15 Zoll
Abdrückkraft	12000N
Einphasenmotor	1.5 kW (Inverter) 230V 50-60Hz
Drehgeschwindigkeit	0 -16 rpm (1ph - Inverter)
Betriebsdruck	8 - 10 bar (116 - 145 psi)
Sonore Geräuschpegel	< 70 ± 3 dB (A)