

HAWEKA TBE 145 N und 145 S

HAWEKA TBE 145 N - Artikel-Nr. MAMFTBE145N

HAWEKA TBE 145 S - Artikel-Nr. MAMFTBE145S



Abbildung zeigt TBE 145 N

**ENERGY
SAVING**



Alle Versionen serienmäßig mit Energiespar-Funktion „ENERGY SAVING“: schaltet das Hydraulikaggregat bei Nichtbenutzung ab und startet es wieder bei Betätigung einer Funktion.

Leistungsmerkmale

- Kompakte Montiermaschine, besonders für den mobilen Einsatz
- Für LKW- und Landwirtschafts-Reifen von 14 bis 56 Zoll (mit serienmäßigen Verlängerungen)
- Serienmäßig mit schwenkbaren Bedienpult
- Optional mit bodengebundener Bediensäule inkl. Funkübertragungseinheit
- Energiesparende Ausführung mit Reduzierung des Stromverbrauchs durch
- Automatische Abschaltung bei Nichtbetrieb und Neustart bei Befehl
- Selbstzentrierendes, hydraulisches Spannfutter mit 2 Drehgeschwindigkeiten
- Ideal für den Einsatz auf 7,5t-LKW

Technische Daten

Radbreite max.	1.000 mm
Raddurchmesser max.	2.200 mm
Spannbereich	14 – 56 Zoll
Mindestmaß Mittenloch	Ø 110 mm
Hydraulikaggregat-Motor	3-phasig, 1,5 kW
Getriebemotor	3-phasig, 1,3 kW - 1,8 kW
Drehmomentabgabe max.	4.200 Nm
Abdrückkraft	2.900 kg
Radgewicht max.	1.200 kg
Maschinengewicht	900 kg
Maße (LxBxH)	2.230-2.280/1.800/1.550 mm (N) 2.380-2.430/1.950/1.550 mm (S)

Modell verfügbar in folgenden Ausführungen:

- Halbautomatisch - TBE145 N:
manuelles Ein- & Ausschwenken des Werkzeugarms sowie Werkzeugrotation über Schnell-Spannhebel

- Automatisch - TBE145 S:
hydraulisches Ein- & Ausschwenken des Werkzeugarms sowie Werkzeugwechsel über Joystick

Optionales Zubehör



MFZ8-12100175
Spannbacken für Alufelgen
für TBE 145 (1 Satz = 4 Stück)
aus Aluminium mit Kunststoff-
einsätzen



MF0-12300201
Pneumatischer Wulstabdrücker
DM 120 für EM-Reifen

