



BOOSTER

Leistungsmerkmale

- Aufpumpwerkzeug für Räder mit schlauchlosen Reifen für PKW- bis LKW-Reifengrößen, AS-/EM-Reifen
- Die blitzschnelle Alternative zum klassischen Pumpring
- Universal, ohne Einschränkung im Felgendurchmesser
- Von PKW- bis LKW-Reifengrößen (Booster 22 Liter)
- AS-/EM-Reifen (Booster 40 Liter)
- Kunststoffbehandelte Düse vermeidet Felgenbeschädigungen

Lieferumfang

Kessel mit 2 Ventilen, 1 Sicherheitsventil, 1 Drucktrichter, 1 Manometer, 1 Keil, 1 Adapterschlauch (3 m lang, 6 mm ID, Kupplung, Nippel), 1 Schutzbrille, 1 Ohrenschallschutz



Lieferumfang des Boosters

Booster 22 Liter – Artikel-Nr. HWKBOOSTER
Booster EM 40 Liter – Artikel-Nr. HWKBOOSTER40

Technische Daten

Eigenschaft	Booster	Booster EM
Kesselinhalt	22 L	40 L
Gewicht	13 kg	21 kg
max. Luftdruck	9 bar	9 bar
Druckanzeige	1-16 bar Manometer	
Temperaturbereich	+100 °C bis -10 °C	

Leistungsmerkmale Trap-Ringe

Alu-Felgenshoner der Serie TRAP stellen eine neue Möglichkeit dar, einen wirksamen Schutz von LKW- und Autobus-Leichtmetallfelgen gegen Beulen und Kratzer zu erreichen.

- Einfach und universell einsetzbar
- Erfordern nur einen Handgriff zum Einsetzen und Wiederentnehmen
- Oberfläche ist vergütet
- Alu-Felgenshoner können praktisch zusammen mit jeder LKW-Reifenmontiermaschine verwendet werden
- Dank der verschiedenen verfügbaren Größen für eine große Zahl an Felgentypen einsetzbar

Artikel-Nr. Ø 161 mm	HWK19120154
Artikel-Nr. Ø 164 mm	HWK19120155
Artikel-Nr. Ø 176 mm	HWK19120157
Artikel-Nr. Ø 202 mm	HWK19120153
Artikel-Nr. Ø 220,1 mm	HWK812300001
Artikel-Nr. Ø 221 mm	HWK19120152
Artikel-Nr. Ø 281 mm	HWK19120151



TRAP RINGE

Felgenschonende Trap-Ringe – Artikel-Nr. siehe unten

