



HAWEKA TERRA 2.0 – Artikel-Nr. MABTBE7317DBTS



Zubehör
Verlängerungen (4er-Set)
Artikel-Nr. HWKG108A12



Leistungsmerkmale

- Elektrohydraulische Reifenmontiermaschinen für Landwirtschafts- und Erdbewegungsmaschinen. Dank der Abmessungen und Arbeitsabläufe wird größte Effizienz gewährleistet
- Spannvorrichtung mit doppelter Drehgeschwindigkeit
- Invertergesteuerte Drehgeschwindigkeit 5 und 10 rpm der Spannvorrichtung, geeignet auch zur Nacharbeitung der Reifenprofile
- Abdrückkraft erlaubt die Montage und Demontage von sehr schwierigen Reifen, die lange im Einsatz waren, etwa auf Baustellen, Hafen und Zechen
- Ideal für die Montage von Forst- und Erdbewegungsmaschinenreifen
- Stufenförmige Spannklaue erlaubt Aufspannen ab 90 mm ohne Einsatz von Zubehör

Technische Daten

Motor für Drehung der Spannvorrichtung	1,5 - 2,2 kW
Hydraulikmotor	1,8 - 2,5 kW
Felgendurchmesser	11 - 50 Zoll
Felgen mit Verlängerungen (Zubehör)	11 - 60 Zoll
Raddurchmesser	2.700 mm (106 Zoll)
Max. Radbreite	1.750 mm (69 Zoll)
Gewicht	1.730 kg
Maße L x B x H	3.215 x 2.065 x 1.950 mm
Abdrückkraft	42.000 N
Maximales Radgewicht	3.000 kg
Spannvorrichtung-Drehgeschwindigkeit	5/10 U/min
Max. Spannvorrichtung-Drehmoment	6.000 Nm