

Haweke BM 200

Haweke BM 200 mit Standfuß —
 Artikel-Nr. HMP10117



Leistungsmerkmale

- Platzsparende motorbetriebene Auswuchtmaschine für kleine Werkstätten oder den mobilen Service
- Innovatives & ergonomisches Einlesesystem mit Laserpunkt und Laserlinie
- Erfassung der Radbreite über Virtual Sonar
- Automatisches Eindrehen der Ausgleichsposition nach dem Messlauf und Festhalten mit elektrischer Radbremse
- Motorradprogramm über Tastendruck wählbar (Motorradspannmittel ProBike erforderlich)
- Lieferung mit Standfuß, auch zur Befestigung auf der Werkbank geeignet

Optional - ProBike
Motorrad-Spannmittel:

Technische Daten:	
Stromversorgung einphasig	230V/1ph/50-60 Hz 115V/1ph/50-60 Hz
Leistungsaufnahme	0,65 kW
Auswuchtgeschwindigkeit	100 rpm
Messzeit für 15 kg Rad	4.7 s
Messunsicherheit	± 1 g
Auflösung	1 g
Mittlerer Geräuschpegel	< 70 dB (A)
Einstellbare Felgenbreite	1.5" ÷ 20" / 40 ÷ 510 mm
Einstellbarer Durchmesser	10" ÷ 30" / 265 ÷ 765 mm
Max. Radgewicht	< 75 kg
Maschinengewicht	30 kg

