

HAWEKA BM 920 P / BM 920 P AVS

BM 920 P – Artikel-Nr. HMP10845-1
 BM 920 P AVS – Artikel-Nr. HMP10845-2



Leistungsmerkmale

- PKW-Radauswuchtmaschine mit Laserpunktanzeige für schnelle, punktgenaue und einfache Platzierung von Klebengewichten am Rad.
- Automatische Übernahme von Raddurchmesser und Abstand.
- Berührungsloses automatisches Einlesen der Felgenbreite über Sonar.
- Sehr kurze Messzeit für Rad mittlerer Größe von weniger als 5 Sekunden.
- LED-Beleuchtung der Felgenschüssel.
- Elektrische Bremse für die Gewichte positionierung.
- HUB-Matching für bessere Laufruhe.
- Mittels LED-Beleuchtung optimale Sicht in die Felgenschüssel.
- WeightLess Gewichtesparprogramm – Elektrische Positionsbremse.
- 17-Zoll Touchscreen.
- Automatische Spannvorrichtung mit pneumatischer Entriegelung und gleichmäßiger Spannkraft.

Technische Daten

Messdrehzahl	100 U/min
Felgenbreite	1,5 - 20 Zoll
Felgendurchmesser/manuell	10 - 28 Zoll/Bis 30 Zoll
Radbreite max.	510 mm
Raddurchmesser max.	1.016 mm
Gewicht	165 kg (verpackt)
Radgewicht max.	75 kg
Breite/Tiefe/Höhe	1.215/1.010/1.470 mm
Elektroanschluss	115 – 230 V/50/60 Hz/1 ph

Optional

- Messung des Höhengschlages von Felge und Reifen AVS - Artikel-Nr. HMP10845-2
- mit Gewindewelle und Schnellspannmutter - BM 920 Artikel-Nr. HMP10845-3